

AKR 749 IX

Odsavač par

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



EAN kód: 8003437215162



| | |
|----------------|---------------|
| EAN kód | 8003437215162 |
| Kategorie | výsuvný |
| Šířka odsavače | do 60 cm |

Vlastnosti

| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Energetická třída | E |
| Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 127 |
| Fluidní dynamická účinnost | 6,7 % |
| Třída fluidní dynamické účinnosti | F |
| Světelná účinnost | 3 lux/ W |
| Třída světelné účinnosti | G |
| Účinnost filtrace tuků | 66 % |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Maximální výkon odsávání | 372 m³/ h |
| Minimální výkon odsávání | 145 m³/ h |
| Ovládání | tlačítky |
| Design | Univerzální |
| Počet stupňů výkonu | 3 |
| Barva | nerez |

Výbava

| | |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Počet osvětlení | 2 |
| Typ osvětlení | halogenová žárovka |
| Počet tukových filtrů | 2 |
| Počet uhlíkových filtrů (nejsou ve výbavě) | 1 |
| Kom. kód uhlíkového filtru | AKB 000 |
| 12 NC uhlíkového filtru | 852400001000 |
| Zpětná klapka | ano |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Počet motorů | 1 |
| Odsávání | do komína i recirkulační |
| Směr odsávání | nahoru |
| Celkový příkon | 300 kW |
| Příkon 1 motoru | 206 W |
| Příkon 1 osvětlení | 20 W |
| Minimální hladina hluku | 47 dB(A) re 1 pW |
| Maximální hladina hluku | 65 dB(A) re 1 pW |
| Min. vzdálenost od elektrické varné desky | 600 mm |
| Min. vzdálenost od plynové varné desky | 700 mm |
| Průměr příruby odsávací roury | 120 mm |
| Proudová pojistka | 0,7 A |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry (vxšxh) | 180x599x300 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 230x350x635 mm |
| Hmotnost | 6,0 kg |
| Hmotnost s obalem | 7,2 kg |